



HG268 Tri Angle Gloss Meter HG268 광택계

- 하나의 기기로 20°/60°/85°의 세가지 각도를 측정 가능하며, 60° 단일 각도도 가능합니다 -
- 버튼 하나로 동일 위치에서 모든 각도를 측정할 수 있습니다 -
- 5개 세트의 측정 데이터를 동시에 표시하여, 비교가 용이합니다 -
- 기본측정 모드만을 적용하여 사용이 간편하고, 경제적인 가격으로 공급합니다 -
- 기본 소프트웨어 공급으로 데이터를 PC에서 손쉽게 관리합니다 -
- 충전식 리튬이온 배터리를 사용합니다 -

Specifications

측정각도	20°/60°/85° Comply with standard ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457		
측정면적(mm)	20°: 10x10 60°: 9x15 85°: 5x36		
측정범위	20°: 0~1000GU 60°: 0~1000GU 85°: 0~160GU		
표시단위	0.1GU		
반복성	0-10GU ± 0.1GU	10-100GU ± 0.2GU	100-1000GU ± 0.2%GU
재현성	0-10GU ± 0.2GU	10-100GU ± 0.5GU	100-1000GU ± 0.5%GU
측정표준	Conform with JJG696 first class glossmeter working requirement		
해당색도	Corresponding with CIE 1931(2°) under CIE C light source		
오차범위	±1.5, ± 1.5%		
측정시간	1.0s		
크기	L*W*H : 160mm*75mm*90mm		
무게	350g		
표시언어	Chinese/English		
배터리	3200mAh Li-ion Battery , >10000 times(within 8 hours)		
표시화면	TFT 3.5 inch, capacitive touch screen		
Interface	USB/RS-232		
저장용량	Basic mode: 1000; Statistical Mode: 5000, Continuous mode : 5000		
Software	GQC6 Quality Control Software with QC report printing functions and more extended functions.		
작동온도	0~40℃ (32~104°F)		
보관온도	-20~50℃ (-4~122°F)		
상대습도	<85% relative humidity, no condensation		
표준악세서리	Power Adapter, USB cable, User Manual, CD (Including QC software), Calibration Plate		
옵션	Miniature Printer		

HG60 광택계

HG60 Gloss Meter

- 60도 각도로 설계되어 반광택 측정까지 가능
- 인체공학적 디자인
- 읽기쉬운 데이터 표시(5회 측정분)
- PC 소프트웨어를 사용하여 데이터 관리 및 측정 유용
- 자동차, 페인트, 잉크, 경화 바니시, 코팅, 목재 등의 광택 측정에 사용됨
- 대리석, 화강암, 광택 타일, 도자기, 벽돌 및 플라스틱, 종이, 하드웨어 생산 분야



Specifications

측정각도	60° ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457을 준수함
측정범위	9×15 mm 0~300 GU
분해능	0.1 GU
오차	±1.5, ±1.5%
측정범위(변환)	0~10GU 10~100GU 100~300GU
반복성(동일조건)	±0.1GU ±0.2GU ±0.2%GU
재현성(다른조건)	±0.2GU ±0.5GU ±0.5%GU
측정표준	JJG696 일급 광택 미터 작업 요구 사항 준수
색도	CIE C 광원에서 CIE 1931(2°)에 해당함
측정시간	0.5초
규격	160(L)×75(W)×90(H) mm / 350g
전원	3,200mAh 리튬이온 배터리 약 8시간 이하 / 10,000회 이하 측정가능
화면	TFT 3.5inch (호환 언어 중국어/영어)
인터페이스	USB RS-232
저장데이터	일반모드 1,000데이터
소프트웨어	GQC6 품질 관리 소프트웨어 (품질 관리 보고서 인쇄 기능 등 더욱 확장 된 기능)
사용온습도	0~40°C / 상대습도 85%RH 미만 보관온도(-20~50°C)
표준부속품	전원어댑터, USB케이블, GQC6 소프트웨어설치 프로그램, 교정판