

# HG60 광택계

## HG60 Gloss Meter

- 60도 각도로 설계되어 반광택 측정까지 가능
- 인체공학적 디자인
- 읽기쉬운 데이터 표시(5회 측정분)
- PC 소프트웨어를 사용하여 데이터 관리 및 측정 유용
- 자동차, 페인트, 잉크, 경화 바니시, 코팅, 목재 등의 광택 측정에 사용됨
- 대리석, 화강암, 광택 타일, 도자기, 벽돌 및 플라스틱, 종이, 하드웨어 생산 분야



## Specifications

측정각도	60° ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457을 준수함
측정범위	9×15 mm 0~300 GU
분해능	0.1 GU
오차	±1.5, ±1.5%
측정범위(변환)	0~10GU 10~100GU 100~300GU
반복성(동일조건)	±0.1GU ±0.2GU ±0.2%GU
재현성(다른조건)	±0.2GU ±0.5GU ±0.5%GU
측정표준	JJG696 일급 광택 미터 작업 요구 사항 준수
색도	CIE C 광원에서 CIE 1931(2°)에 해당함
측정시간	0.5초
규격	160(L)×75(W)×90(H) mm / 350g
전원	3,200mAh 리튬이온 배터리 약 8시간 이하 / 10,000회 이하 측정가능
화면	TFT 3.5inch (호환 언어 중국어/영어)
인터페이스	USB RS-232
저장데이터	일반모드 1,000데이터
소프트웨어	GQC6 품질 관리 소프트웨어 (품질 관리 보고서 인쇄 기능 등 더욱 확장 된 기능)
사용온습도	0~40°C / 상대습도 85%RH 미만 보관온도(-20~50°C)
표준부속품	전원어댑터, USB케이블, GQC6 소프트웨어설치 프로그램, 교정판